

CALANDRIA PLANCHADORA INDUSTRIAL

OFI



De uso CÓMODO, PRÁCTICO y SEGURO

Las Planchadoras de ropa ONIX modelos OFI han sido desarrollados para uso Hospitalario, Clínicas, Hoteles y Lavanderías más exigentes.

Las máquinas OFI cumplen con las normas industriales de seguridad más estrictas.

Construcción de CALIDAD

- Estructura metálica de Alta Calidad.
- Interior en acero tratado y pulido
- Exterior de plancha de acero cubierta con pintura poliéster, ideal para altas temperaturas.
- Diseño industrial para uso pesado.
- Fajas y cobertores de Nomex, material que soporta altas temperaturas.
- Ingreso y salida frontal de las prendas.
- Rodillo planchador de acero pulido.
- Sistema de transmisión mediante cadenas.

SISTEMA INCORPORADOS

Barra de seguridad muy sensible para proteger deslizamiento de dedos. En caso de atrapamientos se detiene la máquina. Interruptor de seguridad con enclavamiento. Botón de parada de Emergencia. Avisos de ADVERTENCIA pegados en varias partes de la máquina. Motor con protector térmico.



Calandria planchadora

INDUSTRIAL

OFI

Especificaciones Técnicas

	OFI-2500	OFI-2800	OFI-3000
Longitud útil del rodillo (mm)	2500	2800	3000
Diámetro del rodillo (mm)	800	800	800
Potencia del motor (Kw)	0,75	0,75	0,75
Velocidad del planchado (mt/min)	0-10	0-10	0-10
Superficie de calentamiento (m2)	6,3	7,00	7,40
Calefacción: Vapor (kg/ciclo)	130	150	165
Eléctrico (kw)			
Dimensiones (mm)	3550x1540x1390	3850x1540x1390	4050x1540x1390
Peso (kg)	1700	1800	1900
Sistema eléctrico	220V / 60Hz / 03F	220V / 60Hz / 03F	220V / 60Hz / 03F



- Las imágenes de los productos son referenciales. Certificación:
- Todas las especificaciones están sujetas a cambios.



Diseño INSTITUCIONAL

- Sistema de planchado con rodillos a presión.
- Sistema de carga y descarga por la parte frontal del equipo.
- Velocidad de 0.1 a 10 mt / minuto.
- Alta producción de 60 a 80 kg/ h.
- Sistema de calefacción a Vapor.
- Plancha prendas directamente de la extractora, sin necesidad de pasar por la secadora.



Diseño de VANGUARDIA

- Control con microprocesador para operación automática.
- Sistema de control electrónico con "Variador de Velocidad".
- Panel de control con botón de arranque y parada.
- Selector de velocidad y temperatura del rodillo planchador.
- Microprocesador para selección de temperatura de operación.



Satisfacción del USUARIO

- Resultados perfectos todo el tiempo.
- Presión uniforme para acabados parejos.
- Secado con humedad residual del 40% para NO averiar las prendas.
- Presión de rodillos de acuerdo al espesor de tela.