

LAVADORAS de ALTO CENTRIFUGADO ONIX®



OWH

De fácil MANTENIMIENTO

La mayoría de los componentes de nuestras máquinas son fácilmente accesibles y el servicio técnico es rápido y económico.

Lavadora centrífuga AUTOMÁTICA que:

- ♦ Pre-Lava, Lava, Enjuaga y Centrifuga.
- ♦ Es un equipo ideal para el lavado de tejidos de algodón, ropa de lana y sintética
- ♦ Diseño completamente moderno.
- ♦ Diámetro amplio de la puerta para que la carga y descarga sea más rápida y cómoda.
- ♦ Tambor de acero inoxidable para mayor durabilidad.
- ♦ Robusta construcción: panel laterales - frontales, tambor, cuba y todas las partes en contacto con el agua son de acero inoxidable.
- ♦ Con sistema de amortiguadores y suspensores que absorben las vibraciones al momento de centrifugar.

Lavadoras de Alto Centrifugado.

OWH

ONIX

Especificaciones Técnicas

	OWH-25	OWH-50	OWH-100	OWH-160
Capacidad (kg)	25	50	100	160
Cilindro: Volúmen (l)	260	500	1000	1600
Diámetro (mm)	810	990	1240	1460
Profundidad (mm)	520	660	840	960
Velocidad de lavado (rpm)	10 - 40	10 - 40	10 - 40	27 - 55
Velocidad de centrifugado (rpm)	430 - 810	375 - 750	325 - 650	300 - 630
Fuerza G	300	300	300	300
Potencia del motor (Kw)	3	4	11	22
Calefacción: Vapor (kg/hr)	20	30	50	70
Presión de vapor (bar)	4 - 6	4 - 6	4 - 6	4 - 6
Consumo de agua (l/hr)	400	750	1800	2000
Dimensiones (mm) (A x P x H)	1150x1285x1540	1320x1440x1700	1700x1920x2020	1940x2300x2150
Peso (Kg.)	1100	1550	3200	5500
Sistema eléctrico	220V / 60Hz / 03F	220V / 60Hz / 03F	220V / 60Hz / 03F	220V / 60Hz / 03F



Certificación:

- Las imágenes de los productos son referenciales.
- Todas las especificaciones están sujetas a cambios.



Variador de Frecuencia.

- Velocidad de lavado y extracción totalmente regulable y programable.
- Menor consumo de energía.



Microprocesador

Panel de control con microprocesador de 5 programas estándares y programas libres para crear según necesidad.



Sistema de Amortiguación (Soft Mount)

- No necesita anclaje.
- Mayor absorción a las vibraciones.
- Con resorte y amortiguador.