



## MANGLES PLANCHADORAS DE RODILLO

ONIX 1000 | ONIX 1200 | ONIX E 140.25



FIABILIDAD Y SEGURIDAD  
SIN IGUAL

## MANGLES - PLANCHADORAS DE RODILLO

ONIX es líder en la producción de Mangles o Planchadoras de Rodillo. Estas encajan perfectamente en LAVANDERÍAS para uso comercial, hotelero e industrial; ofreciendo al mercado la tecnología europea de última generación.

La gama revolucionaria de ONIX reduce de modo drástico los gastos de mantenimiento, permite una mejor calidad de planchado y aumenta la seguridad del operador.

### MANGLE ONIX 1000/1200

Los modelos de la serie "1000/1200" están equipados con:

- Largo de rodillo planchador de 100 cm / 120 cm
- Planchadoras industriales para tratar ropa con un porcentaje de humedad residual entre 15 y 25%
- Dimensiones compactadas y retorno frontal de la ropa, permiten la instalación en espacios limitados.
- Control de temperatura electrónico.
- Cubeta en acero cromado para garantizar duración y calidad de un planchado excelente.
- Versión "maintenance-free" disponible con la instalación del revestimiento laminar TENAX<sup>(1)</sup>.
- Alta producción con bajo consumo de energía eléctrica.



(1) TENAX: Prestaciones y fiabilidad Tenax, permite tratar los tejidos con un más alto porcentaje de humedad residual. No sufre deformaciones, reduciendo drásticamente los gastos de mantenimiento y de trabajo.



Los modelos de la nueva serie “e” han sido diseñados con formas ergonómicas, revolucionando el concepto de solidez. Cuenta con un bastidor termo formado de material plástico ABS, teniendo notables características de resistencia y duración.

Todas las planchadoras ONIX cuentan con la certificación de la marca CE, garantizando así los requisitos mínimos legales y técnicos en materia de seguridad.

## MANGLE ONIX e140.25

Los modelos de la serie “e” están equipados con:

- Largo de rodillo planchador de 140 cm.
- Velocidad de planchado variable electrónicamente.
- Termostato electrónico con dos sondas con dispositivo “rotor”.
- Barras de protección integrales.
- Cubeta en acero cromado.
- Dispositivo separación - rodillo.
- Revestimiento de rodillo en NOMEX 250 g/m<sup>2</sup>.
- Pedal de doble impulso.
- Alta producción con bajo consumo de energía eléctrica.



LA NUEVA TECNOLOGÍA EN EL PLANCHADO

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MANGLES ONIX<sup>®</sup>

## ONIX 1000 ONIX 1200

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Dimensiones de rodillo     | 1000 x Ø 200 - 1200 x Ø 200mm                  |
| Velocidad de planchado     | 3,3 m/min                                      |
| Alimentación               | V220 / 1 / 60Hz - V400 / 3N / 60Hz             |
| Potencia de calentamiento  | 4.6 kW - 5,6 kW                                |
| Potencia total             | 4,68 kW (24 A - 8,5 A) - 5,68 kW (24 A - 10 A) |
| Producción horaria         | 20 kg - 25 kg/ (u.r. - r.h. 15%)               |
| Dimensiones de planchadora | 420 x 1305 x 933 mm                            |
| Dimensiones de embalaje    | 550 x 1450 x 1120 mm / 550 x 1650 x 1120 mm    |
| Peso neto / bruta          | 74 / 85,5 kg - 80,5 / 93 kg                    |

## ONIX e140.25

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Dimensiones de rodillo     | 1400 x ø 250                        |
| Velocidad de planchado     | 1 ÷ 5 m/min                         |
| Alimentación               | V220/3N/50-60 Hz - V400/3N/50-60 Hz |
| Potencia de calentamiento  | 7,5 kW                              |
| Potencia total             | 7,68 kW                             |
| Producción horaria         | 35 kg / (r.h. 20-25%)               |
| Dimensiones de planchadora | 1920 x 445 x 1070 mm                |
| Dimensiones de embalaje    | 2000 x 530 x 1160 mm                |
| Peso neto / bruta          | 116/138 kg                          |



- De acuerdo a las políticas de ONIX las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso para mejorar las máquinas.
- Las imágenes mostradas en este catálogo son referenciales.