

SECADORA Industrial



OTR

De fácil **MANTENIMIENTO**.

La mayoría de los componentes de nuestras máquinas son fácilmente accesibles y el servicio técnico es rápido y económico.

Secadora **AUTOMÁTICA**:

- ♦ Diseño eficiente que permite el ahorro de energía, de bajo mantenimiento y fácil uso.
- ♦ Distinta capacidades de carga de ropa húmeda por la parte frontal.
- ♦ Diámetro amplio de la puerta para que la carga y descarga sea más fácil que nunca.
- ♦ Diseño compacto, sólo requiere un pequeño espacio.
- ♦ Tambor de acero inoxidable para mayor durabilidad.
- ♦ El tiempo de secado y la temperatura es de uso manual y automático.
- ♦ Robusta construcción: tambor, cuba son de acero inoxidable, diseñadas para satisfacer las más altas demandas.

Secadora Industrial

OTR

Especificaciones Técnicas

	OTR-25	OTR-50	OTR-100
Capacidad de carga (kg/ciclo)	25	50	100
Tambor: Diámetro (mm)	930	1160	1460
Profundidad (mm)	830	1000	1180
Volúmen (lt)	540	1040z	1950
Potencia del motor principal (kw)	0,75	1,5	3
Potencia del motor extractor (kw)	0,75	1,5	2x 1,5
Velocidad del tambor (rpm)	35	32	30
Calefacción: Vapor (kW/h)	0.52	1.8	3.2
Eléctrico (kw)	24	39	N/A
Gas (BTU/hr)	120,000	300,000	400,000
Consumo vapor por ciclo (kg/ciclo)	25-30	50-60	100-120
Dimensiones de extracción (mm)	230x270	270x350	330-400
Dimensiones (mm)	1400x1040x1700	1570x1282x2070	1z880x1605x2420
Peso (kg)	550	800	1500
Sistema eléctrico	220V / 60Hz / 03F	220V / 60Hz / 03F	220V / 60Hz / 03F



Tambor

- Fabricado de acero inoxidable para mayor vida útil del equipo.
- Con sistema reversible que evita el enredo de las prendas dentro del equipo.
- Mayor estabilidad en el proceso de secado.

*Para modelos a vapor.



Serpentín intercambiador de calor y filtro recolector de pelusa.

- Construido de acero inoxidable, para mayor durabilidad de la máquina.



De fácil limpieza

- Con sistema de recolección de pelusa, con filtro de acero inoxidable.



CE

Certificación:

- Las imágenes de los productos son referenciales.
- Todas las especificaciones están sujetas a cambios.